

ON-LINE

CASTLE C系列UPS 1~3kVA

不斷電系統專家

淨化電源、停電保護、電力管理、網路管理、完善服務、品質保證



適用範圍: PC、MAC、伺服器、電子產品、網路系統、通信設備、精密儀器、醫療儀器(不含生命維持系統)、工作站(POS/ATM/CAD/CAM)等各類負載,為通用型UPS。

環保、節能

本產品為綠色環保產品,符合歐盟、環保規章RoHS的各項要求及管理辦法,在產品正常使用情況下,不會對環境及人體造成損害,且輸入THDI <10%能有效節能、做好環保。

飛瑞
An Eaton Brand

電氣規格 ON-LINE UPS直立式

型號		C-1000F	C-2000F	C-3000F	
額定容量		1kVA	2kVA	3kVA	
輸入	電壓	1 ϕ 2W 80V~140V (±5V)			
	頻率	50/60Hz±5% (自動偵測)			
	功率因素	0.98			
	THDI	< 10%			
電池	直流電壓	36V	72V	96V	
	型式	12V(密閉式免維護)			
	供電時間	全載	5分鐘(800W)	5分鐘(1600W)	4分鐘(2400W)
		半載	10分鐘(400W)	10分鐘(800W)	10分鐘(1200W)
	再充電時間	5小時回充至90%滿電位			
輸出	電壓(可調)	1 ϕ 2W 100V,110V,115V,120V			
	頻率	50/60Hz			
	波形	正弦波			
	功率因素	0.8			
	電壓穩定度	±2%			
	頻率穩定度	±0.5%			
	波形失真	≦4%(線性負載)			
	超載能力	150%維持25秒內			
	插座(NEMA)	4	4+端子座		
	效率	AC to AC(額定值)	86%		
	轉換時間	停電或復電	零中斷		
UPS到Bypass或逆向轉換		<4ms			
超載消失		自動回復UPS供電			
警報聲音	電池放電	當輸入市電異常時每4秒發警告聲,當電池將用盡時每秒發警告聲			
	UPS異常	連續聲			
自動開機	市電斷電至自動開機後,復電時UPS具自動開機能力				
LED功能顯示器	電力輸入正常(綠色),變流器正常(綠色),負載跳由旁路供電(橙色),異常(紅色),負載指示(5個LED顯示器),電池放電指示(橙色),放電電池容量指示(5個LED顯示器)				
通訊介面	RS-232	提供輸入電壓、輸出電壓、負載百分比、電池電壓及UPS運轉狀態等資料			
	選購配備	AS-400,SNMP,USB,RS-485			
操作環境	溫度	0℃ 到40℃			
	溼度	20%~90%(non-condensing)			
噪音	前方1公尺距離	≦50dB	≦55dB		
重量(kg)		12	23	28	
尺寸(mm)W*D*H		145*355*220	190*383*318	190*433*318	

*BSMI認證:已取得經濟部標準檢驗局核發之商品驗證登錄證書。

*可增加電池組,以延長備用時間。

*規格變更時恕不另行通知,歡迎上網查詢最新規格。

伊頓飛瑞慕品股份有限公司
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD.

經銷商