

UNIPHONE®
聯盟

數位緊急 UD-885

THE EMERGENCY CALL SYSTEM

求救呼叫系統



融合式架構 / 模組擴充靈活

無阻塞式通話 / 全數位式設計 / 整合式服務

<http://www.uniphone.com.tw>



系統特色

本系統整合最先進的資訊、通信、網路等技術所開發出數位緊急呼叫系統，最能符合各級單位規劃使用。

(A)系統功能：

- 1.可依需求數，搭配不同系統主機容量。
- 2.各裝置間採用數位模組化設計，音質清晰，動作反應迅速。
- 3.獨立兩芯配線式架構，無並接配線之缺點，即單一機台異常不會影響其它裝置。
- 4.值機台可選配DECT無線話機使用，用於執勤人員離開值機台時使用。
- 5.多重值班室設計、夜間或臨時需要移轉值機台時，可手動或自動將本值機台轉移至其它值機台。

(B)值機台功能(中文/英文)：

- 1.中/英文顯示桌上型或壁掛型值機台。
- 2.每套緊急呼叫系統皆可安裝3台(含)以上值機台，值機台可同時顯示20台(含)以上觸發現場呼叫器狀態。
- 3.值機台高亮度LED，不僅可顯示呼叫狀況，亦可對各點單鍵主動呼叫與對講。
- 4.可同時對單一、分群、全部地點廣播呼叫且有前後奏廣播提示音。
- 5.可依需求預先設定呼叫位置，於呼叫時，除了顯示號碼外，也可顯示其呼叫位置於值機台螢幕，方便辨識。

(C)緊急呼叫器

- 1.單聯式防潮設計，含呼叫指示燈及取消鈕。。
- 2.附呼叫繩，繩末附有握把並印有中英文緊急呼叫之字樣(緊急呼叫EMERGENCY)，以方便使用。
- 3.經檢驗單位審驗，防水等級達IP66。

(D)緊急呼叫器功能：

- 1.具備緊急呼叫值勤人員。
- 2.呼叫後值勤人員需至現場復歸。
- 3.配合圖控軟體可顯示呼叫位置資訊。
- 4.緊急呼叫後值機台會以急促音警示。

(E)數位緊急呼叫對講機

- 1.數位傳訊，音質清晰穩定。
- 2.單鍵觸發，外殼具防潑水功能。
- 3.雙向對講，通話流暢。

(F)取消盤功能：

值勤人員抵達呼叫位置時，可取消該區全部呼叫及警示門燈。

(G)日夜間自動/手動切換功能：

- 1.日夜間自動調整呼叫音量、通話音量、廣播音量。
- 2.日夜間值機台轉移功能。

(H)跟隨功能(本地/遠端)：

- 1.值機台可將一般呼叫直接或無人應答跟隨至其它值機台。
- 2.本系統值機台可透過網路跟隨轉移(需選購原廠VoIP卡)至其它系統值機台。

(I)多色LED門燈控制：

- 1.採用高亮度、省電、壽命長之LED設計。
- 2.可選擇紅、綠、黃等顏色LED規劃。
- 3.燈罩可外部直接拆裝或設計。

(J)走廊顯示器(數字/中文)：

- 1.緊急呼叫啟動時，多筆訊息可同時顯示於值機台及走廊顯示器(輪循)，並具告警音提示(數字)。
- 2.待機時可同步顯示系統時間。
- 3.可採用數字走廊顯示器(6碼5公分或4碼10公分)或中文走廊顯示器(6字10公分)。

(K)語音功能(選購)：

- 1.可設定自動定時或由值班室值機台手動開啟向各區或全區語音播放訊息。
- 2.可選配自動錄音功能(現場與值班室值機台間之通話)。
- 3.緊急呼叫時由值班室值機台應答後，可由話筒聽到自動語音播報呼叫之號碼。

(L)圖控式軟體管理系統(選購)：

- 1.可同時顯示100個呼叫單元。
- 2.可即時動態顯示一般呼叫、通話、取消之各種狀況。
- 3.呼叫時，可以同步彈跳方式顯示呼叫資訊。
- 4.可修改呼叫位置資訊(地點、樓層、有無滅火器...)
5. 搭配數位緊急呼叫系統使用。
6. 適用於Windows作業系統。

聯盟數位緊急呼叫系統架構圖



設備規格說明



緊急呼叫系統主機 ISDK-26KSU

- 可依需求容量及功能,搭配不同系統主機
- 值機台可選配DECT無線話機
- 可選配通話錄音功能
- 可選配圖控式軟體管理功能



防水型緊急呼叫器 EP-002B

- 無縫式雙按鈕設計、內嵌紅色高亮度LED指示燈
- 通過IP66防水級認證
- 適用於公共區域及醫療院所緊急呼叫配置



防水型浴廁緊急呼叫器 EP-002L (具 IP66 防水認證)

- 無縫式雙按鈕設計、內嵌紅色高亮度LED指示燈
- 附呼叫延長繩,繩末配置亞克力銘牌並有緊急呼叫中英文紅色字體
- 可配置於公共區域廁所及病房內浴廁



圖控式管理軟體 CM-1000

- 單頁可顯示100個呼叫單元
- 採取RS-232通訊,具備斷訊警示功能
- 支援呼叫即時彈跳視窗
- 以顏色區別呼叫種類
- 適用於Windows作業系統



中文顯示型值機台 USK 24TDHF-C4

- 64字元背光液晶顯示幕,桌上型或壁掛型中文值機台
- 可搭配呼叫顯示面板,方便單鍵呼叫與監看所有呼叫狀況
- 可依需求安裝一台或多台



呼叫狀態顯示器 UD DSS-56-3

- 每台值機台可擴充3台呼叫顯示面板
- 每台呼叫顯示面板具高亮度LED燈
- 方便單鍵呼叫與監看所有呼叫狀況
- 規格:56鍵及112鍵兩種



浴廁緊急按鈕 EC-003B

- 呼叫指示燈(紅色燈號)
- 取消鈕(黃色按鍵)
- 拉繩呼叫(尼龍繩含中英文緊急拉把)
- 搭配門燈控制器或緊急呼叫控制盒
- 具防潑水設計



緊急呼叫器 PL-003M

- 單聯式設計
- 附紅色呼叫指示燈
- 連接呼叫延長線(麥克風插頭)
- 取消鈕(黃色按鍵)
- 搭配門燈控制器



中文語音走廊顯示器 DP-106CV (內嵌語音模組)

- 單面6碼,字高10公分
- 待機時可顯示時間
- 一般呼叫時輪流顯示如遇緊急呼叫時會優先顯示
- 具呼叫字幕播報功能



呼叫延長線 EL-001M1

- 規格:6.3mm 麥克風式插頭
- 長度:2公尺
- PUSH ON / 常開式
- 附金屬固定夾
- 一體成型式設計



警示門燈 DL-003A

- 單色警示門燈設計
- 警報音量110db, DC12V/80mA
- 搭配數位 I/O 控制盒、門燈控制器



數位 I/O 控制盒 UD-88516

- 採數位訊號,傳輸穩定
- 支援八個緊急呼叫押扣、一組共同門燈、一個共同取消盤及一組對講
- 具個別呼叫顯號功能
- 佔1迴路數位埠

※ 本公司完全自主研發、設計、百分之百在台製造,可依用戶需求設計生產客製化產品及規格。
※ 由於產品不斷改進,本公司有權修正,不另行通知。

