

MFC-7860DW

brother®
at your side



Prints on both sides

搭載自動雙面列印功能之 無線網路雷射傳真複合機

MFC-7860DW精巧型機身配備列印、掃描、複印、傳真及有線/無線網路功能。搭載高速與高品質雙面列印功能與經濟型碳粉匣，適合小型辦公室或小型工作團隊使用。

- 多功能雷射印表機、掃描器、複印機和傳真機。
- 快速列印速度，每分鐘高達26頁。
- 自動雙面列印功能節省紙張使用。
- 有線/無線網路功能分享多人使用。
- 配備35張ADF自動進紙器，可快速有效率的進行多頁單張文件掃描、複印及傳真。
- 可選購高容量碳粉匣以降低列印成本。
- 配備250張大容量、抽屜式防塵進紙匣。單張手動進紙槽可用來列印信封或較厚紙張。

MFC-7860DW 搭載自動雙面列印功能之無線網路雷射傳真複合機

搭載每分鐘26頁的快速列印及影印速度，以及自動雙面列印功能，MFC-7860DW可幫您在短時間內產出專業級品質文件。而其高列印解析度將使您感受到畫質銳利的文字，即使是微小的細節，依舊清晰可見。

此台多功能複合機可透過ADF自動進紙器一次掃描、複印及傳真高達35張的單張文件。幫助您在忙碌的生活中節省等待時間。而可容納單張文件的手動多功能用途進紙匣可用來列印較厚的紙張，例如：信封等。抽屜式防塵進紙匣可容納250張紙張，讓您不用時常為了補充紙張來回奔波。



透過MFC-7860DW內建的有線及無線網路功能分享此台印表機功能給多位使用者，可幫您節省選購多台機器的費用。其提供標準容量和高容量兩種碳粉匣，讓您根據列印需求自行做選擇。另外，所有的耗材包括感光滾筒採獨立式設計，可分開替換。因此，您只需更換已用完的碳粉匣或感光滾筒，既省錢又環保。

MFC-7860DW通過能源之星認證(ENERGY STAR)，確保低能源消耗。



MFC-7860DW 技術規格

一般	
列印技術	雷射，電子顯像式
列印速度	A4尺寸每分鐘最高可達26頁 A4尺寸雙面列印功能每分鐘最高可達10頁(每分鐘5張)
列印解析度	2,400 x 600dpi (HQ1200)，600dpi，300dpi
處理器	200MHz
暖機時間	少於7秒(從休眠模式開始計算)
首張列印時間	少於8.5秒(從準備就緒模式開始計算)
列印語言	PCL6、BRScript3 (Postscript®3 語言模擬)
記憶體	32MB
連接介面	Hi-Speed USB 2.0 10/100 Base-TX有線網路 IEEE802.11b/g無線網路(Infrastructure模式/Adhoc模式) LCD液晶螢幕，共二行16字元
複印	
複印速度	A4尺寸最多可達每分鐘26頁
複印解析度	最高可達600x600dpi
首張複印輸出時間	少於11秒(從準備就緒模式開始計算)
多份複印/堆疊/排序	相同原稿最多可複印99份(堆疊或排序)
縮小/放大	25%-400% (最小調整量1%)
多頁合1複印	將2頁或4頁內容縮小複印到1頁A4紙上
證件複印	可將證件的雙面內容複印到同一面紙上
傳真	
數據機速度	33.6kbps(Super G3)
Internet fax***	可透過網路於任何地方發送傳真而不侷限於電話線***
傳真/電話轉換	自動辨別電話或接收傳真
快速撥號(單鍵撥號)	可預先儲存8(4x2)個地點
快速/群組撥號	可預先儲存200個快速撥號地點及8個群組
自動重撥	收件者忙線中自動重撥
傳真轉傳及回傳	轉發傳真至另一地點或從另一地點回傳傳真
記憶簿傳輸	最多可儲存500頁(TU-T Test chart，標準解析度，JBIG)
錯誤修正模式(ECM)	可自動偵測並修正錯誤傳真，確保收件者接收到正確的文件
電腦傳真**	可支援從電腦發送及接收傳真(接收功能僅適用Windows 系統)**
彩色掃描	
掃描解析度	光學解析度：最大600x2,400dpi(從玻璃平台)、600x600dpi(從ADF自動進紙器) 增強解析度：最大19,200x19,200dpi 256級(適用傳真/複印/掃描功能) 48位元(內部)，24位元(外部) 允許用戶掃描到E-mail、圖像、OCR文字辨識軟體(中文下載)或檔案** 允許用戶掃描到FTP以及E-mail伺服器**(需連接網路)
灰階	
色彩深度	
掃描鍵	
紙張規格	
紙張類型	標準進紙匣：普通紙、薄紙、再生紙 手動進紙槽：普通紙、薄紙、厚紙、再生紙、銅版紙、標籤、信封 ADF自動進紙器：普通紙、再生紙 250張標準進紙匣：60-105 克/m ² (16-28磅) 1張手動進紙槽：60-163 克/m ² (16-43磅) 35張ADF自動進紙器：64-90 克/m ² (17-24磅) 標準進紙匣：A4，Legal，Letter，B5(ISO/JIS)，A5，A5(長邊)，B6(ISO)，A6，Executive 手動進紙槽：寬度76.2-216mm，長度116-406.4mm 100張(正面朝下) 1張(正面朝上，直進直出路徑)
紙張容量及重量	
紙張尺寸	
出紙匣	
支援作業系統	
Windows®	Windows®7 (32 & 64 bit editions) / Windows Vista® (32 & 64 bit editions) / Windows® XP Home Edition / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / Windows® 2000 Professional / Windows Server®2003 (32 & 64 bit editions)^ Windows Server® 2008 (32 & 64 bit editions)^ Windows Server® 2008 R2^ ^僅透過網路列印
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	CUPS & LPD/LPRng列印系統 (x86, x64環境)
列印特點	
多頁合1列印**	將2、4、9、16和25頁內容縮小列印到1頁A4紙上。
海報列印	將1頁A4內容放大到4、9、16或25頁A4紙上。
浮水印列印	可新增預設文字或自設訊息之浮水印在文件上。
小冊子列印	可利用自動雙面列印功能將文件內容列印成容易閱讀，專業式的A5尺寸小冊子。
安全列印*	利用PIN碼保護您的列印文件(至機器端輸入PIN碼後始可將文件列印出)
首頁及頁尾列印*	可列印時間/日期/使用者ID或個人化訊息在文件首頁/頁尾處。
網路	
Web based management	網路瀏覽器列印伺服器管理
Driver deployment wizard	一個可快速簡易將Brother印表機驅動程式部署到您連接網路的Windows® PC的軟體工具
BRAdmin light	支援Windows® 與 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x的列印伺服器管理工具
BRAdmin professional***	可用來管理LAN/WAN
安全功能鎖V2	可用來限制個人用戶或群組用戶的列印功能。
通訊協定	TCP/IP (IPv4與IPv6)
IPv4支援之通訊協定	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom raw port/Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP client and server, SMTP client, ICMP, LLTD responder, web services(列印)
IPv6支援之通訊協定	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom raw port/Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP client and server, SMTP client, ICMPv6, LLTD responder, web services(列印)
無線網路安全	WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
簡易網路設定	Intel My WiFi technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi certification mark license
可選購耗材	
隨機碳粉匣	約700頁*
標準碳粉匣	TN-420：約1,200頁*
高容量碳粉匣	TN-450：約2,600頁*
感光滾筒	DR-420：約12,000頁(1頁/次)*
尺寸/重量	
含紙箱(寬x深x高,公斤)	527 x 510 x 493mm，14.8kg
不含紙箱(寬x深x高,公斤)	405 x 398.5 x 316mm，11.6kg
其他	
功耗 (僅低25度下之平均值)	影印模式：445W 準備就緒模式：55W 休眠模式：3.9W 深度休眠模式：1.7W 1.393 kWh/每週
TEC(典型用電量)	聲壓~列印狀態：少於53dBA，備用狀態：少於30dBA
雜訊等級	聲功率~複印狀態：少於6.81BA，備用狀態：少於4.3BA
環保	省電模式：沒有使用時消耗較少電力 省碳模式：可減少碳粉使用 250至2,000 頁 一年到府收送保固
建議月列印量	
保固	

▲ 感光滾筒使用張數為預估，實際張數因使用方法而略有調整。* 預估列印量後根據ISO/IEC 19752標準計算。 **需要下載Brother軟體。 ***可造訪<http://solutions.brother.com>免費下載。

† 僅Windows® 系統。 ** 僅Windows® & Apple Macintosh系統。

Brother亞太地區聯絡方式：

Australia +61 2 9887 4344 www.brother.com.au • **Hong Kong** +852 3187 0500

www.brother.com.hk • **India** 1800 222 422 | 1800 209 8904 www.brother.in

Indonesia +62 21 574 4477 www.brother.co.id • **Korea** +82 2 572 4343

www.brother-korea.com • **Malaysia** +603 7884 9999 www.brother.com.my

Middle East & Africa +971 4 883 5878 www.brother.ae • **New Zealand** +64 4 589 0284

www.brother.co.nz • **Philippines** +632 581 9898 | +632 581 9800 www.brother.com.ph

Singapore +65 6538 3998 | +65 6536 8894 www.brother.com.sg

South Africa +27 12 3455332 www.brother.co.za • **Taiwan** +886 2 27370211

www.brother.tw • **Thailand** +66 2665 7777 www.brother.co.th • **Turkey** +90 216 5776817

www.brother.com.tr • **Vietnam** +84 8 62908787 www.brother.com.vn

brother
at your side

台灣兄弟國際行銷股份有限公司

地址：台北市信義區基隆路二段51號17樓之1

電話：(02) 2737-0211

客戶服務專線：0800-600-211

網站：<http://www.brother.tw>

技術支援網址：<http://solutions.brother.com>

產品規格若有變動，將不另行通知

規格依Brother台灣官方網站公佈為主，若有更改恕不另行通知。

Brother及其標示為日本Brother Industries Ltd. 之註冊商標。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。



2011年5月印製