

UNIPHONE®
聯盟

ISDK2-DISA 二回路數位式—電話語音自動總機

停電後
語音及程式資料
可維持10年
以上不消失

24小時全天候親善小天使
為您自動接聽，自動轉接電話
為您提昇服務品質，提高工作效率，
掌握瞬息商機
擁有它，您將是商場上永遠的**贏家**



ISDK2-DISA

- 適合聯盟ISDK，UD-F及UD-60及UD-2100系列電子交換機
- 連接按鍵電話內線回路

功能特性

- 星期之日午夜切換功能
- 遙控語音錄製 / 程式設定 / 拷貝功能
- 語音採數位方式儲存 / 拷貝
- 語音資料停電可保持10年以上
- 程式資料停電可保持10年以上
- 出廠已內含固定基本宣告語音
- 客戶可彈性錄製各段宣告語音
- 可程式化各段宣告語音
- 內建雙語宣告語音
- 分機忙線宣告語音
- 總機忙線宣告語音
- 分機未應答宣告語音
- 總機未應答宣告語音
- 空號宣告語音
- 查詢宣告語音
- 等待宣告語音
- 提醒撥號宣告語音
- 特殊狀況宣告語音
- 非上班時間限撥分機功能
- 語音宣告中收碼
- 自動外線掛斷偵測
- 可多台複接功能
- 可程式分機忙線轉接功能
- 可程式總機忙線轉接功能
- 可程式分機未應答轉接功能
- 可程式總機未應答轉接功能
- 可程式空號轉接功能
- 總機代碼設定
- 查詢代碼設定
- 外語代碼設定
- 日間指定總機設定4組
- 午間指定總機設定4組
- 夜間指定總機設定4組
- 特殊指定總機設定4組
- 主管分機設定100組
- 秘書分機設定100組
- 空號首碼設定10組
- 二回路自動總機
- 配合聯盟數位交換機晨呼宣告語音
- 數位保留音源
- 支援4種語言宣告
- 語音導引程式設定

規格

	ISDK2-DISA
語音長度	2064秒
輸入電壓	DC24V
消耗電流	90mA(at 24V)
重量	430g
體積	170mm(D) × 158mm(W) × 55mm(H)

· 由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知 ·

UNIPHONE®
聯盟

聯盟電子科技股份有限公司
Uniphone Telecommunication Co., Ltd.

● 授權經銷商 ●