

功能特性

- 通話迴路-2組
- 平台註冊-3組
- 三方會談(系統支援)
- 來話轉接
- 同群代接(系統支援)
- 勿干擾
- 多組振鈴音選擇
- 來電、去電及未接電話查詢
- WAN(Static IP/PPPoE/DHCP)
- LAN(NAT/Bridge)
- PSTN(IP-103P)
- DC12V(AC100~240V)
- 背光螢幕(訊息指示)
- 語音信箱(系統支援)
- 程式設定
- 免持撥號



規格

通信協定	SIP 2.0 (RFC 3261) TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, FTP
語音壓縮編碼	G.723.1 or G.729A/B, G.711 (a-law/ μ -law)
語音品質	靜音抑制 Silence Suppression 語音偵測 VAD (Voice Activity Detection) 舒適音 CNG (Comfort Noise Generation) 空間迴音消除 AEC (Acoustic Echo Cancellation) 線上迴音消除 Line Echo Cancellation (G.168) with 32 ms echo tail
語音加密	MD5 for SIP authentication (RFC2069/RFC 2617)
網路介面	RJ45 (10/100 base T port) × 2 (1 for WAN , 1 for LAN)
LCD 螢幕顯示	2 × 16 32位元顯示
網路環境	Static-IP (固定IP) PPPoE/DHCP (浮動IP)DHCP

IP分享	NAT traversal using IETF STUN (SIP) QoS
設定與管理	可由話機按鍵設定並於LCD螢幕顯示 經由網頁做程設與管理 遠端遙控軟體升級(經由ftp)
電話介面	撥打PSTN電話之FXO介面(限IP-103P) 網路電話來電顯示偵測
電源	DC 12V/1A Power adapter
溫度	工作溫度0 to 45 °C 儲存溫度25 to 75 °C
相對濕度	10 to 90% (未凝結)
體積	170 mm (W) x 230 mm (D) x 100 mm (H)
重量	1.2 Kg (含Adapter)

* 由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。

聯盟電子科技股份有限公司
Uniphone Telecommunication Co., Ltd.

● 授權經銷商 ●