



Polycom® HDX 7001™



Polycom為中小型會議室 設計的視訊會議系統 - HDX 7001。

硬體配備

- HDX 7001 視訊主機
- Polycom EagleEye Camera
- 高靈敏360度桌上型麥克風
- 液晶顯示遙控器

產品特色

- 中小型會議室的完美解決方案
- 4SIF/4CIF的高清畫面品質
- 22kHz StereoSurround技術配合Lost Packet Recovery技術可使人聲清晰；卓越的Siren 22立體聲音表現，多點連線也可提供自然、清晰的聲音
- 採用了16:9 EagleEye HD鏡頭，能分析傳輸內容主動調整帶寬分配
- 輸入輸出介面包括RS-232、DVI、USB 2.0及多個音訊插孔
- 透過Polycom People+Content 同步分享簡報資料
- Polycom獨家技術-LPR封包補正
- 可擴充為4點視訊連線
- 可擴充第2組HDX麥克風
- 可選購QBRI、PRI或V.35模組

應用範圍	中小會議室		
適用網路環境	IP、ISDN & SIP		
支援頻寬	H.323可高達4Mbps & SIP/H.320可高達2Mbps		
MPPlus	可由單點擴充為4點會議連線		
影像標準	H.261、H.263++、H.264、 H.239 People+Content、 H.263 & H.264 影像錯誤消除	音訊標準	• 7 kHz: G.722, G.722.1 • 3.4kHz: G.711, G.728, G.729A
影像輸入/輸出	3 / 3組	音訊輸入/輸出	4 / 2組
影像畫面 解析度	4SIF(704x480)/4CIF(704x576), SIF(352x240), CIF(325x288), QSIF(176x120), QCIF(176x144)	簡報畫面 解析度	• 最高可支援720p • 輸入: SXGA, XGA, SVGA, VGA • 輸出: XGA, SVGA
攝影機鏡頭	Polycom EagleEye Camera • 1280x720p CCD imager • 12倍光學變焦 • 鏡頭視廣為72度 • +/-100度水平角度 • +20/-20度垂直角度 • 輸出: SMPTE 296M 1280x720p, 50/60FPS	收音麥克風	• 全方位360度高靈敏麥克風 • 最多可串接2個麥克風 • 自動增益控制 • 自動噪音抑制 & 迴音消除 • 現場音樂模式 (Live Music) • 消除錯誤聲響 (Audio Error Concealment)
內建加密	AES FIPS 197, H.235V3 & H.233/234	設備呎吋	13.87" (H)x5.08" (W)x11" (D)
網路介面	• 2個10/100 auto NIC, RJ45 接口 • (選購)H.320 ISDN QBRI, PRI T1/E1, Serial(RS449, V.35, RS530) up to 2Mbps		
使用者介面	• 系統支援Web-based, SNMP, Polycom Converged Management Application • 電話簿服務(Directory Services) • 支援17種語言		
選購項目	1. H.320 Network Interfaces (ISDN) 2. Multipoint up to 4 sites 3. 2nd Monitor (Option) 4. 提升至 4Mbps 速率(multipoint only)		